



## Delta Rot Premium Stirnradkettenzug mit Überlastschutz Tragkraft 5,0t Länge 3,0m

Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen

Art. Nr.: DHDR.0.04405003.OP

**400,00 €**

~~UVP 437,82 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 38.2 kg

<b>Material:</b> Stahl	<b>Lastkette:</b> Ø10x30 mm	<b>Einsatztemperatur:</b> -10°C - +60°C
<b>Hersteller:</b> Delta Hoisting Equipment	<b>Kettenstränge:</b> 2	<b>Kategorie:</b> Kettenzüge
<b>Tragkraft:</b> 5,0 t	<b>Länge:</b> 3,0 m	

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Premium Eigenschaften:
- Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Optimiertes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet

- mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- robuste Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)



Technische Daten						
Tragfähigkeit (t)	0,5	1	1,5	2	3	5
Lastkette (Øxmm)	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1
Kraftaufwand bei Vollast (N)	186	270	345	460	355	462
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	56	73	112	164
Eigengewicht (kg)*	3,8	6,2	9,2	9,8	10,5	21,7
Zusatzgewicht (kg/m)**	1,4	1,7	2,4	2,4	3,9	5,5
Artikelnummer	DR.0.04100500	DR.0.04101000	DR.0.04101500	DR.0.04102000	DR.0.04103000	DR.0.04104000

\* ohne Last- und Handkette | \*\* pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

## DELTA Premium Sitnradkettenzug - Technisches Datenblatt