



VA t Etagenwagen, niedrig, Stirnwände vergittert mit 4 Etagen 850x500mm

Art. Nr.: VFsw-500.236

442,30 €

~~UVP 617,89 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**





Gewicht: 64 kg

Beschichtung: Buchendekor	Etagen: 3	Ladeflächenbreite: 500 mm
Hersteller: VARIOfit	Kategorie: Etagenwagen	Plattformmaterial: Holzwerkstoff
Eigengewicht: 64 kg	Ladeflächenlänge: 850 mm	Lenkradmaterial: Gummi
Bockrollenmaterial: Gummi	Tragkraft: 400 kg	

Hoher Etagenwagen mit vergitterten Stirnwänden und 4 Etagen im Baukasten-System.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Rohrschiebegriff verschraubt
- 2 Verbindungsstangen verschraubt
- Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- optionale Einlegeböden
- variabel einsetzbar im Raster von 120 mm
- Stirnwände vergittert
- Maschenweite 120 x 120 mm
- Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"

-  und Fußschutz
-  mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



Ladefläche (BxT, mm)	850 x 500	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
Rad-Ø (mm)	160 x 40	200 x 40	200 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	400*	500*	500*	500*
Gewicht (kg)	64,0	81,0	84,0	102,5
Abmessungen (BxTxH, mm)	1035 x 520 x 1780	1185 x 620 x 1820	1185 x 720 x 1820	1385 x 820 x 1820
Artikel-Nr.	sw-500.236	sw-600.236	sw-700.216	sw-800.216

*= Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.