



Ba abfüllstelle Modul-System liegend bis zu 9 Fässer/Kanister



Art. Nr.: 2035-OX

ab 26,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Bauer Südlohn

Zur Lagerung von Kleingebinden


- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Ohne Gitterrost
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost, zerlegte Anlieferung
- Rollenauflagen Typ RA, verzinkt und steckbar, zum Drehen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Auflegen auf Fassauflagen Typ FA

| Typ | Auffangwanne AW 60-1 | Gitterrost GR 60-1 | Stapelgestell AG 60-1 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass) | - | - | 1 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 800 x 500 x 290 | 780 x 420 x 30 | 515 x 515 x 555 |
| Auffangvolumen (l) | 65 | - | - |
| Tragfähigkeit (kg) | - | 65 | - |

| | | | |
|----------------------------|----------------|--------|----------------|
| Gewicht / verzinkt (kg) | 28 / 32 | - / 6 | - / 9 |
| RAL 2000 Gelborange | 4471-52-0000-1 | - | - |
| RAL 3000 Feuerrot | 4471-52-0000-2 | - | - |
| RAL 5012 Lichtblau | 4471-52-0000-3 | - | - |
| RAL 6011 Resedagrün | 4471-52-0000-4 | - | - |
| RAL 7005 Mausgrau | 4471-52-0000-5 | - | - |
| Feuerverzinkt | 4471-52-0000-7 | 105074 | 4471-52-0100-7 |
| Verzinkt | - | - | - |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Typ | Auffangwanne AW 60-2 | Gitterrost GR 60-2 | Stapelgestell AG 60-2 |
| max. Anzahl (60l Fass) | - | - | 2 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 900 x 800 x 220 | 820 x 780 x 30 | 915 x 515 x 555 |
| Auffangvolumen (l) | 68 | - | - |
| Tragfähigkeit (kg) | - | 130 | - |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 34 / 38 | - / 12 | - / 10 |
| RAL 2000 Gelborange | 4471-51-0000-1 | - | - |
| RAL 3000 Feuerrot | 4471-51-0000-2 | - | - |
| RAL 5012 Lichtblau | 4471-51-0000-3 | - | - |
| RAL 6011 Resedagrün | 4471-51-0000-4 | - | - |
| RAL 7005 Mausgrau | 4471-51-0000-5 | - | - |
| Feuerverzinkt | 4471-51-0000-7 | 105075-VK | 4471-51-0100-7 |
| Verzinkt | - | - | - |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Typ | Auffangwanne AW 60-3 | Gitterrost GR 60-3 | Stapelgestell AG 60-3 |
| max. Anzahl (60l Fass) | - | - | 1 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 800 x 500 x 290 | 780 x 420 x 30 | 515 x 515 x 555 |
| Auffangvolumen (l) | 65 | - | - |
| Tragfähigkeit (kg) | - | 65 | - |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 28 / 32 | - / 6 | - / 9 |
| RAL 2000 Gelborange | 4471-52-0000-1 | - | - |
| RAL 3000 Feuerrot | 4471-52-0000-2 | - | - |
| RAL 5012 Lichtblau | 4471-52-0000-3 | - | - |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|--------|----------------|
| RAL |  sedagrün | 4471-52-0000-4 | - | - |
| RAL | usgrau | 4471-52-0000-5 | - | - |
| Feuerverzinkt | | 4471-52-0000-7 | 105074 | 4471-52-0100-7 |
| Verzinkt | | - | - | - |

| Typ | Auffangblech AB | Fassaufgabe FA 60-A | Rollenaufgabe RA 60-A |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass) | - | 1 | 1 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 800 x 500 x 290 | 780 x 420 x 30 | 515 x 515 x 555 |
| Tragfähigkeit (kg) | - | 65 | - |
| Gewicht (kg) | 2 | 2 | 4 |
| Feuerverzinkt | - | - | 4471-50-0400 |
| Verzinkt | 4471-50-0201 | 4471-50-0300 | - |



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4