



Baueffangwanne AW-12, feuerverzinkt

AW-12



Art. Nr.: 4471-41-0000-7

1.665,70 €

~~UVP 2.149,83 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 274 kg



Stapelbar: Nein	Hersteller: Bauer Südlohn	Eigengewicht: 274 kg
Kategorie: Auffangwannen	Auffangvolumen: 333l	Beschichtung: Feuerverzinkt
Höhe: 200mm	Breite: 3850mm	Tragkraft (kg/m²): 1000kg

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Typ	AW-8	AW-10	AW-12
Auffangvolumen (l)	240	240	335
max. Anzahl (200-l-Fässer)	8	10	12
Abmessungen (LxBxH, mm)	2650 x 1300 x 210	3250 x 1300 x 190	3850 x 1300 x 200
RAL 2000 Gelborange	4402-01-0000-1	4471-40-0000-1	4471-41-0000-1

RAL  Rot	4402-01-0000-2	4471-40-0000-2	4471-41-0000-2
RAL  Blau	4402-01-0000-3	4471-40-0000-3	4471-41-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4402-01-0000-4	4471-40-0000-4	4471-41-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4402-01-0000-5	4471-40-0000-5	4471-41-0000-5
Feuerverzinkt	4402-01-0000-7	4471-40-0000-7	4471-41-0000-7



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4