



Baueffangwanne AW-8, feuerverzinkt

AW-8



Art. Nr.: 4402-01-0000-7

978,25 €

~~UVP 1.253,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 200 kg

Kategorie: Auffangwannen

Stapelbar: Nein

Hersteller: Bauer Südlohn

Eigengewicht: 200 kg

Auffangvolumen: 240l

Beschichtung: Feuerverzinkt

Breite: 2650mm

Tragkraft (kg/m²): 1000kg

Höhe: 210mm

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Typ	AW-8	AW-10	AW-12
Auffangvolumen (l)	240	240	335
max. Anzahl (200-l-Fässer)	8	10	12
Abmessungen (LxBxH, mm)	2650 x 1300 x 210	3250 x 1300 x 190	3850 x 1300 x 200
RAL 2000 Gelborange	4402-01-0000-1	4471-40-0000-1	4471-41-0000-1

RAL	errot	4402-01-0000-2	4471-40-0000-2	4471-41-0000-2
RAL	htblau	4402-01-0000-3	4471-40-0000-3	4471-41-0000-3
RAL 6011	Resedagrün	4402-01-0000-4	4471-40-0000-4	4471-41-0000-4
RAL 7005	Mausgrau	4402-01-0000-5	4471-40-0000-5	4471-41-0000-5
Feuerverzinkt		4402-01-0000-7	4471-40-0000-7	4471-41-0000-7



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4