



## Fetra Reifenkarre mit Spreizaufnahmen 660mm Schaufeltiefe mit Luft-Bereifung und Anlaufrollen

**fetra**

Art. Nr.: F2035A

**437,05 €**

~~UVP 571,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 26 kg

<b>Hersteller:</b> Fetra	<b>Lenkradmaterial:</b> Luft	<b>Plattformmaterial:</b> Stahl
<b>Kategorie:</b> Reifenkarre	<b>Ladeflächenbreite:</b> 580 mm	<b>Bockrollenmaterial:</b> Luft
<b>Eigengewicht:</b> 24 kg	<b>Ladeflächenlänge:</b> 360 mm	<b>Tragkraft:</b> 200 kg
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Industriestraße	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> fetra Fechtel Transportgeräte GmbH
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 17-21	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 33829	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@fetra.de">info@fetra.de</a>
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.fetra.de">https://www.fetra.de</a>	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Borgholzhausen	

### Stahlrohr geschweißt

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- dauerhaft oberflächengeschützt
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden
- Geeignet für Reifen von 450 bis 860 mm Ø
- Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich



Schaufeltiefe	575	575	660	660
Für Reifen-Ø (mm)	450 - 750	450 - 750	450 - 860	450 - 860
Schaufelbreite (mm)	500 - 885	500 - 885	500 - 945	500 - 945
Gesamtbreite (mm)	730	730	730	730
Höhe (mm)	1500	1500	1500	1500
Tragkraft (kg)	200	200	200	200
Anlaufrollen	ja	ja	ja	ja
Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	250x60	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	260x85
Eigengewicht (kg)	26	24	28,5	25,5
Artikel-Nr.	2032A	2033A	2034A	<b>2035A</b>