



VA Industrieanhänger mit 4-Achs Drehschemellenkung und Luftbereifung 2500x1250x700mm

VARIOfit

Art. Nr.: zu-4064

5.882,55 €

~~UVP 6.403,21 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 30 -35 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 345 kg

Lenkradmaterial: Luft	Ladeflächenbreite: 2500 mm	Ladeflächenlänge: 1250 mm
Kategorie: Industrieanhänger	Eigengewicht: 345 kg	Hersteller: VARIOfit
Bockrollenmaterial: Luft	Tragkraft: 5000 kg	

Robuster Industrieanhänger mit 4-Achsiger Drehschemellenkung.

- Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion
- abgerundete Ecken
- Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkranz
- Sicherheitsanschlag nach UVV
- maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
- Lackierung RAL 2004 reinorange
- Deichsel mit Fallsicherung nach UVV
- Standard Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen
- kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm (Hinweis beachten)
- Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion
- mit Elastikvollgummibereifung
- oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil
- die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet





Hinweis

Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers.

Gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen ausgestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich

Ausführung: Schwerlast-Lufträder

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	540	540	540	560	560	560	700	700	700
Rad-Ø (mm)	410 x 110	410 x 110	410 x 110	460 x 140	460 x 140	460 x 140	530 x 160	530 x 160	530 x 160
Traglast (kg)	2000	2000	2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	265	315	370	265	315	370	305	345	390
Artikel-Nr.	zu-4050	zu-4052	zu-4054	zu-4056	zu-4058	zu-4060	zu-4062	zu-4064	zu-4066

Ausführung: Elastikvollgummibereifung

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	510	510	510	530	530	530	530	530	530
Rad-Ø (mm)	360 x 60	360 x 60	360 x 60	400 x 75	400 x 75	400 x 75	400 x 130	400 x 130	400 x 130
Traglast (kg)	2000	2000	2000	2000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	280	330	385	280	330	385	310	350	395
Artikel-Nr.	zu-4049	zu-4051	zu-4053	zu-4055	zu-4057	zu-4059	zu-4061	zu-4063	zu-4065